


## PROFESSZIONÁLIS HŐSZIVATTYÚK





## BEMUTATKOZÁS

# PROFESSZIONÁLIS HŐSZIVATTYÚK

Terralux hőszivattyúk széles választékát kínáljuk ügyfeleinknek, legyen szó akár lakossági, kereskedelmi vagy ipari alkalmazásról. Mindegyik hőszivattyúnkat az energiahatékonyság, a megbízhatóság és a tartósság szem előtt tartásával terveztük és gyártottuk.



**3év**  
garancia



**100%**  
terméktámogatás

Átfogó szaktudásunk és ügyfélközpontú szemléletünk révén ügyfeleink biztosak lehetnek abban, hogy a választott hőszivattyú kiváló minőségű és innovatív technológiával készült, és extrém magas megbízhatósággal működik. Vállalatunk elkötelezetten dolgozik azon, hogy javítsa az életminőséget és az energiatakarékosságot. Környezetbarát hőszivattyú rendszereinkkel támogatjuk ügyfeleinket a fenntartható jövő felé vezető úton.

## Hibrid rendszert támogató vezérlés, akár radiátoros rendszerre is köthető

A felhasznált R290-es hűtőközegnek és a legmodernebb felhasznált technológiáknak köszönhetően ajánljuk mennyezetfűtés és hűtési, padlófűtési, rendszerekhez, illetve használati víz előállításához is.

A 75°C-os előremenő víz alkalmassá teszi radiátoros fűtési rendszerek kiszolgálására.

A készülék képes együttműködni gázkazánnal, kiegészítő elektromos kazánnal, vegyestüzelésű kazánnal és egyéb fűtőberendezésekkel.

A Hőszivattyú, szélsőséges időjárási körülmények vagy előre beállított külső hőmérséklet hatására képes elindítani akár gázfűtést is.



További részletek: [TERRALUX.HU](https://www.terralux.hu)



## R290 – Propán

Mint ahogy az ipar és gazdaság legtöbb ága, úgy ez is a környezetszennyezés csökkentése felé halad. Ennek tükrében a felhasznált gázok és azokkal dolgozó készülékek is folyamatos fejlesztések és szigorítások alatt állnak.

### HALK MŰKÖDÉS

## Hét megoldás a zajszint csökkentése érdekében



Inverteres kompresszor



Szénkefe nélküli motor



Különösen halk ventilátor



Rezgés csillapító lemez



Belső hangszigetelés



Extra hangcsillapított ventilátor lapát



Optimálisan megtervezett belső csővezetékek

### TULAJDONSÁGOK

## HŐSZIVATTYÚ TULAJDONSÁGAI



Halk működés



Távfelügyeleti lehetőség



Wifi-re kapcsolva távolról is vezérelhetjük



Okos otthonokba, és okos rendszerekbe integrálható



Napelemmel kombinálható



A legfrissebb ERP követelményeknek megfelel

További részletek: [TERRALUX.HU](https://www.terralux.hu)

# LAKOSSÁGI MONOBLOKKOS HŐSZIVATTYÚ



## TERMÉKEKTÍPUSOK

### MONOBLOKKOS HŐSZIVATTYÚK



**TERRALUX SUNGLOW 9  
MONOBLOKK LEVEGŐ-VÍZ  
HŐSZIVATTYÚ**



**TERRALUX SUNGLOW 12  
MONOBLOKK LEVEGŐ-VÍZ  
HŐSZIVATTYÚ**



**TERRALUX SUNGLOW 16  
MONOBLOKK LEVEGŐ-VÍZ  
HŐSZIVATTYÚ**



**TERRALUX SUNGLOW 20  
MONOBLOKK LEVEGŐ-VÍZ  
HŐSZIVATTYÚ**

Modell	F90HCR5INVM-SG	F130HCR5INVM-SG	F160HCR5TINVM-SG	F200HCR5TINVM-SG
Tápfeszültség	220-240V~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz
Hűtőközeg típusa	R290		R290	
Max. Fűtési teljesítmény (kW)	3.50-8.81	4.50-12.74	6.00-16.00	6.70-20.36
Felvett teljesítmény (kW)	0.58-1.89	0.75-2.82	1.00-3.49	1.12-4.62
COP	6.00-4.65	6.00-4.52	6.00-4.59	5.98-4.40
Max. Fűtési teljesítmény (kW)	3.15-7.98	3.90-11.25	5.4-14.4	5.80-18.48
Felvett teljesítmény (kW)	0.68-2.55	0.85-3.66	1.17-4.97	1.26-6.29
COP	4.63-3.13	4.59-3.07	4.60-2.90	4.60-2.94
Max. Hűtési teljesítmény (kW)	1.53-5.96	2.93-8.87	3.50-13.00	4.40-14.40
Felvett teljesítmény (kW)	0.33-2.11	0.63-3.26	0.76-4.33	0.95-4.69
EER	4.64-2.82	4.65-2.72	4.63-3.0	4.63-3.08
Max. Fűtési teljesítmény (kW)	9.33	13.9	17.20	22.69
Felvett teljesítmény (kW)	2.14	3.28	4.00	5.19
COP	4.35	4.24	4.30	4.37
Hangteljesítményszint dB(A) 1 m-en	68.7	69.7	71.5	
Nettó méretek (Sz x Mé x Ma) (mm)	1263 x 440 x 875		1263 x 440 x 1375	
Nettó súly (kg)	100	106	186	